



Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff für innen und außen



TECHNISCHE DATEN

BASIS	Hybridtechnologie
FORM	pastös
HAUTBILDEZEIT	ca. 50 Minuten*
FARBE	schwarz
VOC EMISSIONSKLASSE	A+
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+5°C bis +40°C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +100°C nach Aushärtung

*Der Wert variiert je nach Umgebungsbedingungen und Materialien.

ARTIKEL	Art.Nr.	VPE 1 (Karton)	VPE 2 (Palette)
FIX FOLIENKLEBER PRO 290ml	H030312010	24 Stück	52 Karton (1.248 Stück)



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® FIX FOLIENKLEBER PRO ist ein dauerelastischer und lösemittelfreier Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung von luft- und winddichten Verklebungen der STT® Dachbahnen/Fassadenbahnen, STT® Dampfbremsen/Dampfsperren und STT® Fensteranschlussbändern auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz und Holz im Innen- und Außenbereich. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Laibungsbereich und zur einfachen Lösung schwieriger Eckausbildungen. Zur luft- und winddichten Verklebung von MDF- und OSB Platten. Nach der vollständigen Durchtrocknung härtet der Kleb- und Dichtstoff zu einer schlagregensicheren, dauerhaft elastischen, dampf- und winddichten Masse aus. STT® FIX FOLIENKLEBER PRO übernimmt keine mechanische Belastung.

Vorteile des STT® FIX FOLIENKLEBER PRO:

- Langlebiger permanenter plasto-elastischer Kunststoff
- Hervorragende Haftung, ohne Grundierung auf praktisch allen und sogar feuchten Untergründen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften, hochwertige professionelle Spitzenqualität
- Weichmacher-, Phthalat-, Isocyanat-, lösemittel- und silikonfrei
- Sehr emissionsarm, nach VOC-Emissionsklasse A+ zertifiziert

ANWENDUNG

Im Allgemeinen geeignet für die Verklebung von allen STT® Schalungsbahnen im regensicheren Unterdach, STT® Dampfbremsen und -sperren, STT® Fassadenbahnen, PE, PVC, DPC, und EPDM-Folien und auf vorab geglätteten Ziegelmauerwerk, Beton, Putz, Metall und Holz. Auf STT fremden Untergründen oder bei außergewöhnlichen Anwendungen ist vorab eine Haftprobe durchzuführen. STT® FIX FOLIENKLEBER PRO kommt zum Einsatz im Trockenbau, Innenausbau, Zimmerei, Fertighausbau usw. für den professionellen Gebrauch. Zur Montage von Fensteranschlussbändern. Geeignet für dampf- und winddichte Verklebungen. Nicht geeignet in UV-belasteten sowie in Dauernassbereichen.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, staub- und fettfrei, sowie eisfrei sein. Mit der Verwendung von STT® FIX FOLIENKLEBER PRO können Unebenheiten am Baukörper ausgeglichen werden. Grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln. Den Kleber als 8mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Dann Folie leicht in die Raupe drücken. Nicht pressen! Die endgültige Klebstoffdicke zwischen der Folie und dem Belag sollte etwa 3-4mm sein, nicht weniger als 1mm. Mindestbreite der Klebstoffspur sollte ca. 25mm sein.

Die Trocknungszeit beträgt 1-2mm je Tag und Untergrund (23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Ist also stark abhängig von der Auftragsdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und diffusionsfähigkeit des Untergrundes. STT® FIX FOLIENKLEBER PRO ist erst nach der vollständigen Durchtrocknung wasserbeständig.

LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei bei Temperaturen von +10°C bis +30°C lagern. Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.