

Diffusionsoffene Trennlage für Metaldächer und Metallfassaden,
schalldämmend, UD Typ I

**TECHNISCHE DATEN**

TYPENBEZEICHNUNG	UD TYP I (AT)	
FLÄCHENGEWICHT	EN 13859-1; 2014	440g/m ²
SD-WERT	EN 13859-1; 2014	0,02m
ZUGFESTIGKEIT LÄNGS/QUER	EN 13859-1; 2014	320N /200N /5cm
NAGELREISSFESTIGKEIT LÄNGS/QUER	EN 13859-1; 2014	210N /270N
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG	EN 13859-1; 2014	Klasse W1
BRANDVERHALTEN	EN 13859-1; 2014	Klasse E
DEHNUNG LÄNGS/QUER	EN 13859-1; 2014	75/100%

ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Rolle)	VPE 2 (Palette)
METALLIC SK	H010601500	1,50m x 25lfm (37,50m ²)	6 Rollen (225 m ²)



PRODUKTBE SCHREIBUNG

STT® METALLIC SK ist eine diffusionsoffene Trennlage für belüftete Steildächer mit Metalldeckung. STT® METALLIC SK eignet sich als Trennlage für alle gebräuchlichen Materialien an Metalldächern und Metallfassaden: z.B. Titanzink, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und verzinktem Stahl. STT® METALLIC SK ermöglicht durch den integrierten Selbstkleberand eine rasche Verarbeitung und winddichte Verklebung!

VERARBEITUNG

STT® METALLIC SK wird falten- und spannungsfrei parallel zur Traufe auf der Schalung verlegt, wobei die Wirrfasermatte immer auf der nach außen zugewandten Seite liegen muss. Um den Kondensatablauf zur Traufe zu gewährleisten, muss die nächste Lage mit einer Überlappung von 10cm verlegt werden. Die mechanische Befestigung erfolgt mit verdeckter Nagelung oberhalb des Selbstklebestreifens. Stoßverbindungen werden überlappend mit STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF verklebt (Wirrfasermatte wird in der Überlappungszone 10cm breit von der Schalungsbahn entfernt). An aufgehenden Bauteilen wird STT® METALLIC SK mit STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF angeschlossen.

LAGERUNG

Rollen dürfen bei Einlagerung weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten ist untersagt. Trocken lagern.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 03.03.2020
Seite: 2/2