

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereichs



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|
| MATERIAL | | Aluminium/Glasgewebe |
| FARBEN | | Rot, Braun, Anthrazit |
| BREITE | | 310 mm |
| LÄNGE | | 5lfm |
| LÜFTUNGSQUERSCHNITT | DIN 4108 | 200cm ² /lfm |
| TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT | | -30°C bis +70°C |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR | | -5°C bis +40°C |

| ARTIKEL | Art.Nr. | VPE 1 (Karton) | VPE 2 (Palette) |
|---------------------|------------|------------------|--------------------|
| PERMOROLL anthrazit | H060801011 | 4 Rollen (20lfm) | 36 Karton (720lfm) |
| PERMOROLL rot | H060801014 | 4 Rollen (20lfm) | 36 Karton (720lfm) |
| PERMOROLL braun | H060801012 | 4 Rollen (20lfm) | 36 Karton (720lfm) |
| PERMOROLL kastanie | H060801013 | 4 Rollen (20lfm) | 36 Karton (720lfm) |



PRODUKTBE SCHREIBUNG

STT® PERMOROLL ist eine einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratabereiches. STT® PERMOROLL besteht aus einem Glasgewebe-Mittelstreifen, welcher an den Außenseiten mit einem Aluminiumträger verbunden ist.

ANWENDUNG

STT® PERMOROLL wird zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratabereiches eingesetzt.

VERARBEITUNG

STT® PERMOROLL wird mittig auf die First- oder Gratlatte abgerollt und anschließend durch tackern oder nageln befestigt. Danach wird die Schutzfolie der Selbstklebestreifen abgezogen und fest auf den zu verklebenden Untergrund angedrückt. Der Untergrund muß frei von losen Material und trennenden Schichten sein. Es ist darauf zu achten, das die Abdichtungsstreifen spannungsfrei verlegt werden. Abschließend den First oder Gratziegel aufsetzen und mit Firstklammern befestigen.

LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Die Stapelung der Paletten ist zu vermeiden.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 04.11.2015
Seite: 2/2