

STT® PIGMENT MZ basiert auf einer wasserlösliche Paste und wurde speziell für das Einfärben von STT® MIKROZEMENT entwickelt.



ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Stück)	VPE 2 (Karton)
PIGMENT MZ NCS S 0570-G90Y (gelb) 500ml	H050446579	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 4005-Y50R (beige) 500ml	H050446455	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 3560-Y70R (braunrot) 500ml	H050446356	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 540-R90B (blau) 500ml	H050446549	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 1060-B (hellblau) 500ml	H050446106	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 0520-G40Y (blassgrün) 500ml	H050446524	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 0540-G30Y (hellgrün) 500ml	H050446543	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 2500-N (nebelgrau) 500ml	H050446250	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 3500-N (hellgrau) 500ml	H050446350	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 5000-N (dunkelgrau) 500ml	H050446500	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 5500-N (grau) 500ml	H050446550	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 6502-B (blaugrau) 500ml	H050446652	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 7000-N (nachtgrau) 500ml	H050446700	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 5010-Y50R (braun) 500ml	H050446515	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 9000-N (schwarz) 500ml	H050446900	500ml	12 Stück (6lt)
PIGMENT MZ NCS S 0500-N (weiß) 500ml	H050446000	500ml	12 Stück (6lt)

PRODUKTBECHREIBUNG

Das STT® PIGMENT MZ ist speziell zum Einfärben von wasserlöslichem Mikrozemement, dekorativen und dünn-schichtigen Beton auf Kunstharzbasis geeignet. Aufgrund der hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit ist es für den Einsatz in Außen- und Innenbereich verwendbar.

Vorteile von STT® PIGMENT MZ






- wasserlöslich
- enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- lichtstabil
- ökologisch

VERARBEITUNG

Maximale Zugabe von 5% zum Gesamtgewicht des Fertigprodukts. Ein mögliches Absetzen ist kein Produktfehler und muss nur aufgeschüttelt werden. Vermeiden Sie übermäßiges Schäumen während des Mischens, da dies die Anwendungseigenschaften beeinträchtigen kann.

FARBAUSWAHL NACH NCS

Folgende Farben sind erhältlich - Sonderfarben sind auf Anfrage und ab 30 Liter möglich.

						
NCS S 0570-G90Y	NCS S 4005-Y50R	NCS S 3560-Y70R	NCS S 0540-R90B	NCS S 1060-B	NCS S 0520-G40Y	NCS S 0540-G30Y
Gelb	Beige	Braunrot	Blau	Hellblau	Blassgrün	Hellgrün
						
NCS S 2500-N	NCS S 3500-N	NCS S 5000-N	NCS S 5500-N	NCS S 6502-B	NCS S 7000-N	NCS S 5010-Y50R
Nebelgrau	Hellgrau	Dunkelgrau	Grau	Blaugrau	Nachtgrau	Braun
						
NCS S 9000-N	NCS S 0500-N					
Schwarz	Weiß					

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

LAGERUNG

Wir empfehlen das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von +5 bis +40°C kühl und trocken zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material 36 Monate verwendet werden. Vor der Verwendung der Farbpasten ist der Inhalt des Gebindes immer gut aufzurühren und anschließend die Gebinde wieder zu verschließen.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.