

STT® SPRÜHPRIMER findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen für STT® Acryl- Bitumen- und Butylklebebänder.



TECHNISCHE DATEN

FARBE	Bernstein, transparent trocknend
FORM	Flüssiges Aerosol
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+5°C bis +35°C
TROCKNUNGSZEIT	ca. 5 - 30 Minuten
SPRÜHABSTAND	15cm - 25cm
VERBRAUCH	ca. 4m ² je Dose

ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Gebinde)	VPE 2 (Karton)	VPE 2 (Palette)
SPRÜHPRIMER	H060509020	400ml	12 Stück	1.008 Stk. (84 Karton)

PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® SPRÜHPRIMER findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen für STT® Acryl- Bitumen- und Butylklebebänder.

VORTEILE

- Sehr einfache und rasche Handhabung
- Gleichmäßiger Flächenauftrag
- Rasche Trocknung
- Niedriger Verbrauch
- Sehr gute Tiefenwirkung

ANWENDUNG

STT® SPRÜHPRIMER ist ein Voranstrich in der Aerosoldose und findet Verwendung zur Haftverbesserung von STT® Acrylat- Butyl- und Bitumenbänder auf verschiedenen bauüblichen Untergründen wie z.B.: Stahl, Glas, Holz, OSB, Beton, Estrich, Ziegel.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung ist die Aerosoldose intensiv zu schütteln. Der Untergrund darf nicht oxidiert sein und muss trocken, sauber, eben, tragfähig, frei von losen Bestandteilen, sowie von trennenden Schichten wie, Zementschlämme, staub-, fett-, eis-, reif- und taufrei sein. Vor der Verarbeitung ist zu prüfen, ob der Untergrund mit STT® SPRÜHPRIMER verträglich ist.

STT® SPRÜHPRIMER wird gleichmäßig und deckend aus einer Entfernung von 15 bis 25 cm aufgetragen. Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden. Auf sehr porösen Oberflächen ist eine zweite Grundierung notwendig. Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 30 Minuten. STT® SPRÜHPRIMER enthält Lösemittel. Achten Sie deshalb bei der Handlung immer auf die Verwendung von Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Einweghandschuhe, Atemschutz, und auf genügend Frischluft. Scharfe und spitze Unebenheiten sind vorher zu beseitigen. Kleinere Löcher, Fehlstellen und Hohlkehlen sind vor der Grundierung mit geeignetem Material zu schließen bzw. herzustellen. Die Verarbeitung erfolgt einfach durch Drücken des Sprühkopfes direkt aus der Dose. Vor der Verklebung der STT® Bänder oder STT® Bahnen muss der Voranstrich komplett durchtrocken bzw. abgelüftet sein.

Die Durchtrocknung ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Hierzu einen kleinen Streifen des Bandes oder der Bahn auf die Grundierung aufkleben, andrücken und wieder abreißen. Wird dabei der Voranstrich vom Untergrund abgelöst, besteht noch keine ausreichende Haftung. Die Eignung des Untergrundes ist vorab vom Verarbeiter zu prüfen.

Drehen Sie den STT® SPRÜHPRIMER nach der Anwendung auf den Kopf und sprühen sie diesen kurz aus, um ein späteres Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 4m² je Dose

EINSCHRÄNKUNGEN

STT® SPRÜHPRIMER darf nur auf Untergründe appliziert werden, welche lösemittelbeständig sind. EPS, XPS etc., Kunststoffe sowie alle nicht beschriebenen Untergründe müssen vorab vom Kunden auf Eignung getestet werden. Fliesen, Feinsteinzeug, sowie Untergründe mit enthaltenen Weichmachern wie PVC sind nicht für die Anwendung geeignet.



LAGERUNG

Im Originalgebinde trocken, UV und witterungsgeschützt, bei Temperaturen von + 5°C bis + 25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Mindestlagerdauer 12 Monate ab Herstellung im ungeöffneten Originalgebinde.

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise: Hochentzündlich, Druckbehälter kann bei Erwärmung explodieren. Hautreizend, kann Schwindel und Schläfrigkeit verursachen. Giftig für Leben unter Wasser mit lang anhaltender Wirkung.

Sicherheitshinweise: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Flächen, Funken, offenem Feuer und anderen Entzündungsquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht auf offenes Feuer oder andere Entzündungsquellen sprühen. Die Dose nicht verbrennen oder durchlöchern, auch nicht nach Gebrauch. Dämpfe nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Brille tragen. Bei Berührung mit der Haut, gründlich mit Wasser/Seife waschen. Bei Hautreizung ärztlichen Rat einholen. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Inhalt/Dose gemäß bestehender Verordnungen entsorgen. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.



Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 24.03.2021
Seite: 4/4