

Leistungserklärung ATLAS DSK

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
STT® ATLAS DSK - H010301010
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
Schalungsbahn
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
STT GmbH, A - 8273 Ebersdorf 226
5. **Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
nicht relevant
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 3
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
EN 13859-1; 2, Begutachtung gemäss der Konformitätsbescheinigung System 3 durchgeführt.
8. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**
nicht relevant
9. **Erklärte Leistung:**

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG			HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
		NOMINAL WERT	TOLERANZ		
LÄNGE	(m)	25	-	-	EN 1848-2
BREITE	(m)	1,5	-0,5%	+1,5%	
FLÄCHENGEWICHT	(g/m²)	360	-30	+30	EN 1849-2
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT SD-WERT	(m)	0,2	-0,05	+0,05	EN 12572/C
BRANDVERHALTEN	(Klasse)	E	-	-	EN 13501-1
WIDERSTAND G. WASSERDURCHGANG	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
WIDERSTAND G. WASSERDURCHGANG nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
ZUGFESTIGKEIT längs/quer	(N/50mm)	420/490	-70 / -70	+80/+80	EN 12311-1; a EN 13859-1
ZUGFESTIGKEIT nach künstl. Alterung längs/quer	(N/50mm)	400/470	-70 / -70	+90/+90	EN 12311-1; a EN 13859-1
DEHNUNG längs/quer	(%)	50/65	-20 / -20	+20 / +20	EN 12311-1; EN 13859-1
DEHNUNG nach künstl. Alterung längs/quer	(%)	50/65	-20 / -30	+20 / +30	EN 12311-1; EN 13859-1
WIDERSTAND G. WEITERREISSEN längs/quer	(N)	310/280	-50/-50	+50/+50	EN 12310-1; EN 13859-1/B
KALTBIEGEVERFAHREN	(°C)	-30	-	-	EN 1109
FREIBEWITTERUNGSZEIT ALS BEHELFSDECKUNG	(Wochen)	16	-	-	-

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ebersdorf, Oktober 2023

STT GmbH

A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241

I: www.stt-gmbh.at

Jürgen Gether, Produktmanager